

# FleXbus Transformator Cover IP2X voor 1 Geleider per fase

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

**FLEXCOVIP2XONE**



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Ingang / uitgang voor nulleider / aardgeleider

Bestand tegen spatten van oplosmiddel en koolwaterstof

Snelle en gemakkelijke installatie

UV bestendig

PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 508160

Materiaal: Polyvinylchloride

Werktemperatuur: -40 to 140°C

Lengte (L): 465mm


Breedte (W): 182mm

Diepte (D): 126mm

Gewicht eenheid: 0.53kg

## DIAGRAMMEN

---



## WAARSCHUWING

---

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijke letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**