

Alleen verbinding matrijs, vermogen

Data Solutions



KENMERKEN

Reservemal die is ontworpen voor de installatie van brugverbindingen naar de kop van de rail

De verbinding wordt gemaakt binnen de grenzen van de verbindingssplaat

SPECIFICATIES

Hechtverbindingstijl: C
Materiaal: Grafiet

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Railtype	Geleidergrootte	Buitendiameter geleider, nominaal	Oriëntatie
MRR50G	547910	UIC54, UIC60	50 mm ² gevlochten	9.27mm	Rechts
MRR50D	547900	UIC54, UIC60	50 mm ² gevlochten	9.27mm	Links
PBCS6CWPRHM		85 lb tot 141 lb T-railsecties	3/0 samengesteld	14.53mm	Rechts
PBCS6CWPLHM		85 lb tot 141 lb T-railsecties	3/0 samengesteld	14.53mm	Links
PBC2WLHM		85 lb tot 141 lb T-railsecties	250 kcmil touwslag	19.05mm	Links

Catalogusnummer	Artikelnummer	Railtype	Geleidergrootte	Buitendiameter geleider, nominaal	Oriëntatie
PBC2WRHM		85 lb tot 141 lb T-railsecties	250 kcmil touwslag	19.05mm	Rechts

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE