

# Lamineer op aansluitset derde rail

## Data Solutions



### KENMERKEN

Kit bevat 2000 kcmil koperlaminatbinding, nVent ERICO Cadweld-maltoewijzing, afdichtingsmateriaal en twee eenheden lasmateriaal per verbinding

Laat thermische uitzetting en inkrimping van de contactrail toe met behoud van de stroomtoevoer

Bevestigd aan de omgekeerde bodemrail met nVent ERICO Cadweld, waardoor er een permanente verbinding met lage elektrische weerstand ontstaat

Gelamineerde constructie voor maximale flexibiliteit

Laminaten aan de uiteinden met elkaar vertind om corrosie te voorkomen

### SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Materiaal	Railtype	Minimale bestelhoeveelheid	Geleidergrootte	Lengte (L)	Breedte (W)
PBK015C	Koper, Grafiet, Staal	150 lb omgekeerd Bethlehem	25	2000 kcmil-laminaat	177.8mm	31.75mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Hoogte (H)	Hoek (a)
PBK015C	31.75mm	15°

## DIAGRAMMEN

---



## WAARSCHUWING

---

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijke letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**