

# Aansluitstrip, IEC C13

## Data Solutions



Modulaire, compacte PDU met vele functie-elementen. Met een chassis van 1 u bij 1 u aluminium kan de PDU eenvoudig worden geïntegreerd in een rek met IEC C13-uitgangen.

### CERTIFICERINGEN



### KENMERKEN

230 V, 10 A

Horizontale en verticale montage

Aansluitstrips kunnen tijdens de installatie in alle vier richtingen worden gedraaid (in stappen van 90°)

Aansluitstrips met IEC 60320-C13-aansluitingen

Aansluitkabel 2 m, open uiteinde met ringen

In overeenstemming met IEC 60320

Montagehoogte 1 u.

### SPECIFICATIES

**Materiaal:** Aluminium, Polyamide

**Kleur:** Grijs

**Producttype:** Stekkerdoos

Table 1/2

| Catalogusnummer | Type fitting | Aantal fittingen | Geschakelde stopcontacten | AC-spanning | Hoeveelheid in verpakking | Diepte |
|-----------------|--------------|------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|--------|
| 60110-292       | IEC C13      | 16               | Nee                       | 230V        | 1                         | 44mm   |
| 60110-290       | IEC C13      | 8                | Nee                       | 230V        | 1                         | 44mm   |
| 60110-291       | IEC C13      | 12               | Nee                       | 230V        | 1                         | 44mm   |

Table 2/2

| Catalogusnummer | Afwerking    | Lengte  |
|-----------------|--------------|---------|
| 60110-292       | Geanodiseerd | 608.5mm |
| 60110-290       | Geanodiseerd | 438.5mm |
| 60110-291       | Geanodiseerd | 438.5mm |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel de beugel voor verticale montage afzonderlijk.

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijke letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**