

# Aansluitstrip, SCHUKO, 3-fasig

## Data Solutions

Modulaire, compacte PDU met SCHUKO-uitgangen en 3-fasige aansluiting.



### CERTIFICERINGEN



### KENMERKEN

Volgens DIN 57620

Aansluitstrips met SCHUKO-aansluitingen, 3-fasig

Aansluitkabel 2 m, open uiteinde met ringen

3 fasen, 16 A per fase

Aansluitstrips kunnen tijdens de installatie in alle vier richtingen worden gedraaid (in stappen van 90°)

Montagehoogte 1 u.

Verticale montage

### SPECIFICATIES

Table 1/2

| Catalogusnummer | Producttype | Type fitting | Aantal fittingen | Kleur              | Geschakelde stopcontacten | Lengte  |
|-----------------|-------------|--------------|------------------|--------------------|---------------------------|---------|
| 60110-219       | Stekkerdoos | SCHUKO       | 9                | Grijs, Zwart, Rood | Nee                       | 608.5mm |

Table 2/2

| Catalogusnummer | AC-spanning | Diepte | Afwerking    | Materiaal               | Hoeveelheid in verpakking |
|-----------------|-------------|--------|--------------|-------------------------|---------------------------|
| 60110-219       | 230V        | 44mm   | Geanodiseerd | Aluminium,<br>Polyamide | 1                         |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel de beugel voor verticale montage afzonderlijk.

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**