

# Alleen matrijs voor speciale werkzaamheden op rupsen, vermogen

## Data Solutions



### KENMERKEN

Reservematten die zijn ontworpen voor het verbinden van structuren in krachtverbindingstoepassingen

Te worden gebruikt met in de fabriek geproduceerde terminals

Links- of rechtsdraaiend verkrijgbaar

### SPECIFICATIES

<b>Railtype:</b>	Kraanrailprofielen
<b>Materiaal:</b>	Grafiet
<b>Hechtverbindingstijl:</b>	J

Table 1/1

Catalogusnummer	Geleidergrootte	Buitendiameter geleider, nominaal	Lasstijl	Oriëntatie
PBJT503LHM	2/0 concentrisch	10.62mm	T5	Links
PBJT503RHM	2/0 concentrisch	10.62mm	T5	Rechts
PBJT52QM	4/0 concentrisch	13.41mm	T5	Links en rechts
PBJT52QLHM	4/0 concentrisch	13.41mm	T5	Links
PBJT52QRHM	4/0 concentrisch	13.41mm	T5	Rechts
PBJT52WLHM	250 kcmil touwslag	19.05mm	T5	Links

Catalogusnummer	Geleidergrootte	Buitendiameter geleider, nominaal	Lasstijl	Oriëntatie
PBJT52WM	250 kcmil touwslag	19.05mm	T5	Links en rechts
PBJT52WRHM	250 kcmil touwslag	19.05mm	T5	Rechts

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**