

# Tapeind naar Web van railkit

## Data Solutions



### KENMERKEN

Biedt materiaal om de nagels direct te verbinden met de neutrale as van het railnet door middel van het exotherme proces

Sets bevatten een nVent ERICO Cadweld-maltoewijzing, gereedschap voor het reinigen van mallen, vuursteen, nagels, sluitringen en moeren

### SPECIFICATIES

<b>Aantal verbindingen:</b>	1
<b>Minimale bestelhoeveelheid:</b>	50
<b>Materiaal:</b>	Grafiët; Siliciumbrons; Roestvrij staal 302 (EN 1.4324); Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)
<b>Railtype:</b>	RI52; RI59

Table 1/2

Catalogusnummer	Matrijsserie	Lengte (L)	Diameter (Ø)	Schroefdraadm aat (TS)	Tapeinden	Onderlegingen
PBK244	HV Mold Family	49.27mm	9.5mm	3/8 inch UNC	Roestvrij staal (1)	3/8 inch borgring van siliciumbrons (1)
PBK245	HV Mold Family	49.27mm	18.8mm	5/8 inch UNC	Roestvrij staal (1)	5/8 inch borgring van siliciumbrons (1)

Table 2/2


Catalogusnummer	Moeren
PBK244	3/8 inch -16 UNC-zeskantmoer van siliciumbrons (1)
PBK245	5/8 inch -11 UNC-zeskantmoer van siliciumbrons (1)

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Lasframe is afzonderlijk verkrijgbaar.

Mogelijk is een spleet tussen de geleiders noodzakelijk. Zie mallabel voor meer informatie.

## DIAGRAMMEN



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTÉ**