

Niet-geïsoleerde vaste geleider



KENMERKEN

Solide kabel voor verscheidenheid aan toepassingen

Beschikbaar in kleinere spoelmaten voor het gemak

LPA- en LPC-onderdelen worden gebruikt voor bescherming tegen bliksem, zoals bliksemafleider en aardingstoepassingen

SPECIFICATIES

Table 1/2

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Materiaal | Afwerking | Geleidergrootte | Dwarsprofiel | Diameter (Ø) |
|-----------------|---------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------|
| ASC0850 | 711530 | Aluminium | Kaal | 8 mm massief | 50.3mm ² | 8 mm |
| RSCC8100 | 197860 | Staal | Thermisch verzinkt | 1/0 massief | 50.3mm ² | 8 mm |
| RSCC2SS830 | 197685 | Roestvrij staal 304 (EN 1.4301) | Kaal | 1/0 massief | 50.3mm ² | 8 mm |
| RC-ET-8 | 198210 | Koper | Vertind | 1/0 massief | 50.2mm ² | 8 mm |
| RC-EC-8 | 198160 | Koper | Kaal | 1/0 massief | 50.2mm ² | 8 mm |

Table 2/2

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Lengte (L) | Gewicht eenheid | Voldoet aan |
|-----------------|---------------|------------|-----------------|-------------|
| ASC0850 | 711530 | 50m | 0.14 kg | |
| RSCC8100 | 197860 | 125m | 0.4 kg | |
| RSCC2SS830 | 197685 | 30m | 0.4 kg | |
| RC-ET-8 | 198210 | 100m | 0.45 kg | |


| Catalogusnummer | Artikelnummer | Lengte (L) | Gewicht eenheid | Voldoet aan |
|-----------------|---------------|------------|-----------------|-----------------|
| RC-EC-8 | 198160 | 100m | 0.45 kg | IEC® EN 62561-2 |

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Gewicht per eenheid is per voet (0,3048 m).

Op maat gesneden (Cut-to-Order, CTO) lengtes zijn tegen een meerprijs verkrijgbaar.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
 optie 1 – Klantenservice
 optie 2 – Technische
 ondersteuning

Europa

Nederland:
 +31 800-0200135
 Frankrijk:
 +33 800 901 793

Europa

Duitsland:
 800 1890272
 andere landen:
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE