


Massieve koperen aardingspen, puntig



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Massief koperen aardingspenen van hooggeleidend, hardgetrokken blank koper


SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Materiaal	Treksterkte	Aardingsstang diameter, nominaal	Aardingsstang diameter, effectief (Ø)	Lengte (L)	Gewicht eenheid
LPC711	Koper	290 MPa Min	3/4"	19.1 mm	3.05mm	7.7 kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Omdat koper een zacht metaal is, is het van belang om dit product met de nodige voorzichtigheid de grond in te drijven.



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE