

Steunblok universele geleider



KENMERKEN

Biedt verhoogde ondersteuning voor bliksemgeleiders

SPECIFICATIES

Materiaal: Polyethyleen;Nylon


Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Geleidergrootte	Tapeformaat	Met beton gevuld	Diepte (D)	Hoogte (H)
SFTBE	106060	6 mm massief - 11 mm massief	25 x 3 mm, 26 x 2 mm, 30 x 2 mm, 30 x 6 mm max.	Nee	138mm	80 mm
SFTBC	106080	6 mm massief - 11 mm massief	25 x 3 mm, 26 x 2 mm, 30 x 2 mm, 30 x 6 mm max.	Ja	138mm	80 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Breedte (W)	Gewicht eenheid
SFTBE	106060	138 mm	0.1 kg
SFTBC	106080	138 mm	0.98 kg

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTÉ