


Barrier Kits gemonteerd op beugel



Divides wireway into two or three compartments. Plated spring steel brackets hold barriers in place by friction fit inside wireway. Order barrier and bracket separately. Recommended spacing increments of 3 ft.

KENMERKEN

Divides wireway into two or three compartments

Plated spring steel brackets hold barriers in place by friction fit inside wireway

Order barrier and bracket separately. Recommended spacing increments of 3 feet

SPECIFICATIES

Kleurcode:	ANSI 61
Afwerking:	Gegalvaniseerd; Gepoedercoat
Kleur:	Grijs
Materiaal:	Plaatstaal

Table 1/1

Catalogusnummer	Type	Hoogte	Breedte	Diepte	Dikte
F66BB2C	Afsluitset	152mm	152mm	25mm	1.9mm
F44BB2C	Afsluitset	102mm	102mm	25mm	1.9mm
F66BB3C	Afsluitset	152mm	152mm		1.9mm
F66B560	Afsluitset	152mm	152mm	3048mm	1.9mm
F44BB3C	Afsluitset	102mm	102mm		1.9mm
F44B360	Afsluitset	102mm	102mm	1524mm	1.9mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Sealing Plates package consists of five barriers or five brackets. Each barrier is 60 inches long.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE