


Koperen rails, W060



Standaard vertinde Cu-stroomrails gebruikt in combinatie met stroomrailsteunen.

INDUSTRIENORMEN

UL

CSA

GL

KENMERKEN

Omschrijving: Vertinde Cu-stroomrails. De Cu-stroomrail is effectief beschermd tegen agressieve media.

Materiaal: Cu-ETP R300 (EN13601), vertind.

Lengte: 2400 mm.

Verpakkingseenheid: 1 stuks.

Goedkeuringen: CSA, UL, GL.

SPECIFICATIES

Table 1/1

| Catalogusnummer | Hoogte | Breedte | Diepte | Materiaal | Afwerking | Dwarsprofiel |
|-----------------|--------|---------|--------|-----------|-----------|--------------------|
| 01618 | 5mm | 12mm | 2400mm | Koper | Vertind | 60mm ² |
| 01619 | 5mm | 15mm | 2400mm | Koper | Vertind | 75mm ² |
| 01620 | 5mm | 20mm | 2400mm | Koper | Vertind | 100mm ² |
| 01621 | 5mm | 25mm | 2400mm | Koper | Vertind | 125mm ² |
| 01623 | 10mm | 12mm | 2400mm | Koper | Vertind | 120mm ² |
| 01622 | 5mm | 30mm | 2400mm | Koper | Vertind | 150mm ² |
| 01624 | 10mm | 20mm | 2400mm | Koper | Vertind | 200mm ² |
| 01625 | 10mm | 30mm | 2400mm | Koper | Vertind | 300mm ² |

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE