


Hijsinrichtingen, LC

De hijsbeugel die wordt gebruikt voor gekoppelde vloerstaande behuizingen garandeert veilige hijstoepassingen.



KENMERKEN

Omschrijving: Voor optimale gewichtsverdeling bij het hijsen van gekoppelde behuizingen. Te gebruiken in combinatie met koppelbeugels.

Verpakkingseenheid: 2 stuks, inclusief montagemiddelen.

SPECIFICATIES

Dikte: 5mm

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Afwerking	Gewicht
LC02-316	60mm	100mm	40mm	Roestvrij staal 316	Geborsteld	0.14kg
LC02	60mm	100mm	40mm	Plaatstaal	Verzinkt	0.8kg

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE