

Scharnierende afdekking van de verloopinrichting



Dankzij het lay-in-verloopstuk blijft de lay-in-functie behouden wanneer de draadgeleider wordt verkleind.

INDUSTRIENORMEN

Certified by Canadian Standards Association.

KENMERKEN

Lay-In Hinged Cover Reducer allows the lay-in feature to be retained when reducing to a smaller wireway size

SPECIFICATIES

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Kleurcode: | ANSI 61 |
| Afwerking: | Gegalvaniseerd; Gepoedercoat |
| Kleur: | Grijs |
| Materiaal: | Plaatstaal |

Table 1/1

| Catalogusnummer | Type | Hoogte | Breedte | Dikte | Type afdichtplaat | Vermindert van |
|-----------------|-------------|--------|---------|-------|-------------------|----------------|
| F66LRE44 | Reduceerder | 64mm | 64mm | 1.9mm | Geen | 152 x 152mm |
| F44LRE22 | Reduceerder | 64mm | 64mm | 1.9mm | Geen | 102 x 102mm |
| F126LRE66 | Reduceerder | 305mm | 152mm | 1.9mm | Geen | 305 x 152mm |
| F88LRE66 | Reduceerder | 64mm | 203mm | 1.9mm | Geen | 203 x 203mm |
| F126LRE44 | Reduceerder | 305mm | 152mm | 1.9mm | Geen | 305 x 152mm |

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Certified by Canadian Standards Association.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE