

# Inlegbare scharnierende afdekking van de Transition Sections



De overgangsdelen worden gebruikt wanneer het noodzakelijk is om de open zijde van de draadgeleider 90 graden te draaien, terwijl de lay in-functie behouden blijft.

## INDUSTRIENORMEN

---

Certified by Canadian Standards Association.

## KENMERKEN

---

Lay-in Hinged-Cover Transposition Sections are used when it is necessary to rotate the open side of the wireway run by 90 degrees and still retain the lay-in feature

## SPECIFICATIES

**Kleurcode:** ANSI 61  
**Afwerking:** Gegalvaniseerd; Gepoedercoat  
**Kleur:** Grijs  
**Materiaal:** Plaatstaal

Table 1/1

Catalogusnummer	Type	Hoogte	Breedte	Dikte	Aantal afdichtplaten	Type afdichtplaat
F44LE9KOKT	Transpositiegede elte	102mm	102mm	1.9mm	1	Plat
F66LE9KT	Transpositiegede elte	152mm	152mm	1.9mm	1	Plat
F22LKT	Transpositiegede elte	64mm	64mm	1.9mm	1	Plat
F66LKOKT	Transpositiegede elte	152mm	152mm	1.9mm	1	Plat
F44LE9KT	Transpositiegede elte	102mm	102mm	1.9mm	1	Plat
F44LKOKT	Transpositiegede elte	102mm	102mm	1.9mm	1	Plat
F22LE9KOKT	Transpositiegede elte	64mm	64mm	1.9mm	1	Plat
F88LE9KOKT	Transpositiegede elte	203mm	203mm	1.9mm	1	Plat
F66LE9KOKT	Transpositiegede elte	152mm	152mm	1.9mm	1	Plat
F22LE9KT	Transpositiegede elte	64mm	64mm	1.9mm	1	Plat
F88LE9KT	Transpositiegede elte	203mm	203mm	1.9mm	1	Plat
F44LKT	Transpositiegede elte	102mm	102mm	1.9mm	1	Plat
F22LKOKT	Transpositiegede elte	64mm	64mm	1.9mm	1	Plat
F66LKT	Transpositiegede elte	152mm	152mm	1.9mm	1	Plat

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Elke sluitplaat bevat tevens één pakking en één set schroeven om secties te verbinden.

Certified by Canadian Standards Association.

## WAARSCHUWING

---

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**