


# Tape Conductor

## Power Utilities



### KENMERKEN

Lower impedance than equivalent sized round conductor

Used for lightning protection system downconductor or grounding applications

### SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Breedte (W)	Dikte (T)	Lengte (L)
TC-EC-2530-50	710510	Koper	Kaal	25mm	3mm	50m


Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Gewicht eenheid	Voldoet aan
TC-EC-2530-50	710510	0.67kg	IEC® EN 62561-2

### AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Cut-to-order (CTO) lengths are available for an additional charge.

Unit weight is per meter (3.28').



## WAARSCHUWING

---

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijke letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**