

T-serie compacte buitenlucht met verwarming T20, 2000BTU 115V, geborsteld, SS304

CATALOGUSNUMMER

T200216G157



Compacte airconditioners voor buitengebruik uit de T-serie hebben een compact vloeroppervlak om onroerend goed te minimaliseren en de capaciteit te maximaliseren. Dankzij het discrete ontwerp kunnen ze worden gecombineerd met een robuuste fabriek- of buitenomgeving. Elke unit is uitgerust met corrosiebestendige componenten, compressorverwarmingen en drukregelaars voor optimale prestaties in de buitenlucht.

INDUSTRIENORMEN

UL/cUL Listed; Type 12, 3R, 4; 4X optional; File No. SA6453
UR/cUR Recognized

UR/cUR Recognized on select models, reference performance data tables.

CE

EAC

Telcordia GR-487 capable

KENMERKEN

Compact formaat om onroerend goed te minimaliseren en de capaciteit te maximaliseren

Modellen voor 115, 230 en 460 VAC voedingsingang

Bedrijfstemperatuurbereik van het model voor gebruik buitenshuis van -40 F/-40 C tot 131 F/55 C.

UL-gecertificeerd om klanten tijd en geld te besparen met goedkeuringen van instanties (sommige modellen zijn door UL erkend)

Gelakte gegalvaniseerde of roestvrijstalen plaatmetalen kap voor ruige fabrieksomgevingen en buitenomgevingen

Betrouwbare mechanische thermostaat aan de behuizingszijde van de eenheid

Dubbele lucht movers aan de condensorzijde voor redundantie van de prestaties

Reinigbaar, herbruikbaar aluminium gaasfilter beschermt spoelen voor maximale koelprestaties

Opties voor externe en volledig inbouwmontage op veel modellen

Eenvoudig te monteren flenzen voor eenvoudige installatie

Elke unit functioneel getest vóór verzending

Standaard modellen met airconditioning voor gebruik buitenshuis zijn: Thermostaat, corrosiebestendige componenten, storingsschakelaar, compressorverwarming, drukregeling van de kop, behuizingsverwarming en koelmiddel R134A

Bevestigingsmiddelen, pakkingen en gebruikershandleiding meegeleverd met de eenheid

Item T150116G120 is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis

PRODUCTKENMERKEN

Materiaal: Roestvrij staal 304

Afwerking: Geborsteld #3

Buitenmontage: Ja

Beschermingsklasse: NEMA Type 4X; NEMA Type 3R

Productserie: T-serie

Hoogte: 508mm

Breedte: 254mm

Diepte: 251mm

Nominale spanning: 115V

Toegangsbeheer op afstand: Nee

Aantal fasen: 1

Nominale capaciteit BTU/u: 2000Btu/h

Nominale capaciteit watt: 586W

Bedrijfstemperatuur: -40 to 55°C

Koelmiddel: R134a

Dikte: 1.21mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

*Refereer het specificatieblad voor volledige productspecificaties, prestatiecurves en gedetailleerde tekeningen

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE