

Comline ECL-kast voor buitengebruik



Telecom- en spoorwagtoepassingen vereisen geavanceerde elektronica in buitenopstelling. nVent SCHROFF buitenkasten beschermen dergelijke elektronische componenten tegen extreem weer en vandalisme en zorgen voor operationele continuïteit.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

IP 55

Warmte­dissipatie door natuurlijke convectie

Lichtgewicht aluminium kast met enkele wand

SPECIFICATIES

Materiaal: Aluminium

Table 1/3

| Catalogusnummer | Producttype | Productserie | Rekhoogte | Hoogte | Breedte | Diepte |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|--------|---------|--------|
| 12349-003 | Buitenkast | Comline ECL | 18U | 900mm | 700mm | 600mm |
| 12349-001 | Buitenkast | Comline ECL | 12U | 600mm | 600mm | 500mm |
| 12349-010 | Buitenkast | Comline ECL | 18U | 900mm | 600mm | 500mm |
| 12349-011 | Buitenkast | Comline ECL | 18U | 900mm | 700mm | 600mm |
| 12349-009 | Buitenkast | Comline ECL | 12U | 600mm | 600mm | 500mm |
| 12349-004 | Buitenkast | Comline ECL | 25U | 1200mm | 700mm | 600mm |

| Catalogusnummer | Producttype | Productserie | Rekhoogte | Hoogte | Breedte | Diepte |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|--------|---------|--------|
| 12349-012 | Buitenkast | Comline ECL | 25U | 1200mm | 700mm | 600mm |
| 12349-002 | Buitenkast | Comline ECL | 18U | 900mm | 600mm | 500mm |

Table 2/3

| Catalogusnummer | Wandtype | Deurtype | Toegang | Koeling | EMC-afscherming | Voldoet aan |
|-----------------|-------------|------------|----------|-----------------------|-----------------|---|
| 12349-003 | Enkelwandig | Enkeldeurs | Voorkant | Natuurlijke convectie | Nee | IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160 |
| 12349-001 | Enkelwandig | Enkeldeurs | Voorkant | Natuurlijke convectie | Nee | IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160 |
| 12349-010 | Enkelwandig | Enkeldeurs | Voorkant | Natuurlijke convectie | Nee | IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160 |
| 12349-011 | Enkelwandig | Enkeldeurs | Voorkant | Natuurlijke convectie | Nee | IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160 |
| 12349-009 | Enkelwandig | Enkeldeurs | Voorkant | Natuurlijke convectie | Nee | IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160 |

| Catalogusnummer | Wandtype | Deurtype | Toegang | Koeling | EMC-afscherming | Voldoet aan |
|-----------------|-------------|------------|----------|-----------------------|-----------------|---|
| 12349-004 | Enkelwandig | Enkeldeurs | Voorkant | Natuurlijke convectie | Nee | IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160 |
| 12349-012 | Enkelwandig | Enkeldeurs | Voorkant | Natuurlijke convectie | Nee | IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160 |
| 12349-002 | Enkelwandig | Enkeldeurs | Voorkant | Natuurlijke convectie | Nee | IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160 |

Table 3/3

| Catalogusnummer | Hoeveelheid in verpakking | Afwerking |
|-----------------|---------------------------|--------------|
| 12349-003 | 1 | Gepoedercoat |
| 12349-001 | 1 | Gepoedercoat |
| 12349-010 | 1 | Gepoedercoat |
| 12349-011 | 1 | Gepoedercoat |
| 12349-009 | 1 | Gepoedercoat |
| 12349-004 | 1 | Gepoedercoat |
| 12349-012 | 1 | Gepoedercoat |
| 12349-002 | 1 | Gepoedercoat |

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE