

Varistar CP seismische basis/Plinth

Een steun maakt functionele opslag van overtollige kabels mogelijk en beschermt het onderste deel van de kast tegen knaagdieren.



KENMERKEN

2 ondersteuningsprofielen, St, 10 mm, zijkant

Seismisch dynamisch draagvermogen 500 kg

Hoogte 103 mm

2 afdekkingen, St, 10 mm, voor en achter

Voldoet aan NEBS, aardbeving beveiligd (maximaal) volgens Bellcore Zone 4, getest met 500 kg, montagegaten voor montage van sokkel

Toegang mogelijk vanaf voor- en achterzijde

SPECIFICATIES

Statische belasting: 400kg

Producttype: Behuizing/reksokkel

Materiaal: Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Breedte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Kleur	Kleurcode	Voldoet aan
21630-112	600mm	1000mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-110	600mm	600mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-113	600mm	1200mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2

Catalogusnummer	Breedte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Kleur	Kleurcode	Voldoet aan
21630-117	800mm	1200mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-114	800mm	600mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-116	800mm	1000mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-111	600mm	800mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-115	800mm	800mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2

Table 2/2

Catalogusnummer	Afwerking	Hoogte	Type	Werkt met
21630-112	Gepoedercoat	103mm	Basissokkel	Varistar CP
21630-110	Gepoedercoat	103mm	Basissokkel	Varistar CP
21630-113	Gepoedercoat	103mm	Basissokkel	Varistar CP
21630-117	Gepoedercoat	103mm	Basissokkel	Varistar CP
21630-114	Gepoedercoat	103mm	Basissokkel	Varistar CP
21630-116	Gepoedercoat	800mm	Basissokkel	Varistar CP
21630-111	Gepoedercoat	103mm	Basissokkel	Varistar CP
21630-115	Gepoedercoat	103mm	Basissokkel	Varistar CP

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

U dient de aardingsset afzonderlijk aan te schaffen.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE