


VMEbus J1 Backplane



De nVent SCHROFF VMEbus Backplanes hebben uitstekende hoogfrequente ruisonderdrukking en zeer hoge MTBF-waarden dankzij keramische condensatoren en SMD-fabricagetechnologie.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

In overeenstemming met ANSI/VITA 1-1994 VME64 standaard

3 u met J1-vliegtuig

De aansluiting of isolatie tussen de digitale GND en de chassismassa kan worden gewijzigd via schroef

Afsluiting actief/passief, schakelbaar via jumpers; voorinstelling passieve afsluiting

Elektronisch automatisch doorlussysteem (EDC)

Voedingsspanningen via stroombugs (ringlabel M4) of FASTON

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Producttype	Aantal sleuven	Rekhoogte	Type achterzijde	Systeemslot	Sleufbreedte
23001-001	Achterplaat	1	3U	VMEbus, J1, met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-021	Achterplaat	21	3U	VMEbus, J1, met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-020	Achterplaat	20	3U	VMEbus, J1, met EDC	Sleuf 1 links	4HP

Catalogusnummer	Producttype	Aantal sleuven	Rekhoogte	Type achterzijde	Systeemslot	Sleufbreedte
23001-018	Achterplaat	18	3U	VMEbus, J1, met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-017	Achterplaat	17	3U	VMEbus, J1, met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-015	Achterplaat	15	3U	VMEbus, J1, met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-012	Achterplaat	12	3U	VMEbus, J1, met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-010	Achterplaat	10	3U	VMEbus, J1, met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-009	Achterplaat	9	3U	VMEbus, J1, met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-008	Achterplaat	8	3U	VMEbus, J1, met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-007	Achterplaat	7	3U	VMEbus, J1, met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-006	Achterplaat	6	3U	VMEbus, J1, met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-005	Achterplaat	5	3U	VMEbus, J1, met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-004	Achterplaat	4	3U	VMEbus, J1, met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-003	Achterplaat	3	3U	VMEbus, J1, met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-002	Achterplaat	2	3U	VMEbus, J1, met EDC	Sleuf 1 links	4HP

Table 2/2

Catalogusnummer	Connectortype	Type stroomconnector	Type netaansluiting	Hoogte	Breedte	Hoeveelheid in verpakking
23001-001	DIN 41612, C96	Fastons 6,3 x 0,8 mm		128.5mm	20.2mm	1
23001-021	DIN 41612, C96	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 8-pins, 5-pins kop	128.5mm	425.3mm	1
23001-020	DIN 41612, C96	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 8-pins, 5-pins kop	128.5mm	405mm	1
23001-018	DIN 41612, C96	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 8-pins, 5-pins kop	128.5mm	364.3mm	1

Catalogusnummer	Connectortype	Type stroomconnector	Type netaansluiting	Hoogte	Breedte	Hoeveelheid in verpakking
23001-017	DIN 41612, C96	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 8-pins, 5-pins kop	128.5mm	341.4mm	1
23001-015	DIN 41612, C96	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 8-pins, 5-pins kop	128.5mm	303.4mm	1
23001-012	DIN 41612, C96	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins, 5-pins kop	128.5mm	242.4mm	1
23001-010	DIN 41612, C96	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins, 5-pins kop	128.5mm	199.2mm	1
23001-009	DIN 41612, C96	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 8-pins, 5-pins kop	128.5mm	181.4mm	1
23001-008	DIN 41612, C96	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 8-pins, 5-pins kop	128.5mm	161.1mm	1
23001-007	DIN 41612, C96	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins, 5-pins kop	128.5mm	140.8mm	1
23001-006	DIN 41612, C96	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 8-pins, 5-pins kop	128.5mm	120.5mm	1
23001-005	DIN 41612, C96	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 8-pins, 5-pins kop	128.5mm	100.2mm	1
23001-004	DIN 41612, C96	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 8-pins, 5-pins kop	128.5mm	79.8mm	1
23001-003	DIN 41612, C96	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 8-pins, 5-pins kop	128.5mm	59.7mm	1
23001-002	DIN 41612, C96	Fastons 6,3 x 0,8 mm	MicroMatch, 8-pins	128.5mm	39.1mm	1

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Andere configuraties zijn op aanvraag verkrijgbaar.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE