

Automatische bovenklep van gangpad

Data Solutions



Bovenklep die automatisch kan worden geopend in geval van een gebeurtenis op locatie.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

De deksels van de automatische opvangbak gaan automatisch open in geval van brand, zodat de sprinklersystemen van de locatie de brand kunnen blussen. Bij normaal bedrijf worden de bovenste kappen gesloten gehouden door elektromagneten en open gehouden wanneer het zwevende contact van het branddetectiesysteem wordt geopend

Geschikt voor een gangpadbreedte van 1200 mm

Bovenkap met veiligheidsglas, 7 mm

Met het universele bovendeckprofiel kan de gangpadhoogte met 84 mm worden verhoogd; afzonderlijk bestellen

De bovenklep kan van binnenuit worden verwijderd. Wanneer de bovenklep wordt geopend, biedt deze toegang tot de verlichting- en sprinklersystemen boven het insluitingssysteem voor onderhoudswerkzaamheden

Bestel de regeleenheid, die kan worden gebruikt om maximaal 12 automatische bovenkleppen afzonderlijk te bedienen

Er is een 24 VDC voedingseenheid vereist om het systeem te bedienen. Bestel afzonderlijk

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Breedte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Kleur	Kleurcode	Afwerking

21130-592	600mm	1200mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat
-----------	-------	--------	---	------------	----------	--------------

Table 2/2

Catalogusnummer	Materiaal	Producttype	Type	Werkt met
21130-592	Staal, Glas	Deksel	Bovenste afdekking gangpad, automatisch	Gangpadinsluiting

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel de regeleenheid, die kan worden gebruikt om maximaal 12 automatische bovenkleppen afzonderlijk te bedienen.

Er is een 24 VDC voedingseenheid vereist om het systeem te bedienen. Bestel afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE