

Contactdoos met 2 voedingskabels, 3-fasig, IEC

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

60110-287



Modulaire, compacte PDU met twee voedingskabelingen die kunnen worden aangesloten op een A- en B-voeding. Ruimtebesparend ontwerp in één chassis.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Horizontale en verticale montage mogelijk

Twee connectorkabels (gehalveerd in lengterichting), 3 m (met open uiteinde), 2 x 3 fasen, 400 VAC (rood, zwart, wit gebied)

Aansluitstrips kunnen tijdens de installatie in alle richtingen worden gedraaid (in stappen van 90°)

Montagehoogte 1 u.

PRODUCTKENMERKEN

Type fitting: IEC C13

Aantal fittingen: 48

Geschakelde stopcontacten: Nee

AC-spanning: 400V

Hoeveelheid in verpakking: 1

Kleur: Grijs; Zwart; Rood

Diepte: 44mm

Afwerking: Geanodiseerd

Hoogte: 44mm

Lengte: 1848.5mm

Materiaal: Aluminium; Polyamide

Producttype: Stekkerdoos

Net Weight: 4.2kg

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE