

# Lamineer op aansluitset derde rail

## Data Solutions



### KENMERKEN

Kit bevat 2000 kcmil koperlaminatbinding, nVent ERICO Cadweld-maltoewijzing, afdichtingsmateriaal en twee eenheden lasmateriaal per verbinding

Laat thermische uitzetting en inkrimping van de contactrail toe met behoud van de stroomtoevoer

Bevestigd aan de omgekeerde bodemrail met nVent ERICO Cadweld, waardoor er een permanente verbinding met lage elektrische weerstand ontstaat

Gelamineerde constructie voor maximale flexibiliteit

Laminaten aan de uiteinden met elkaar vertind om corrosie te voorkomen

### SPECIFICATIES

Table 1/2

| Catalogusnummer | Materiaal             | Railtype                   | Minimale bestelhoeveelheid | Geleidergrootte     | Lengte (L) | Breedte (W) |
|-----------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|------------|-------------|
| PBK015C         | Koper, Grafiet, Staal | 150 lb omgekeerd Bethlehem | 25                         | 2000 kcmil-laminaat | 177.8mm    | 31.75mm     |

Table 2/2

| Catalogusnummer | Hoogte (H) | Hoek (a) |
|-----------------|------------|----------|
| PBK015C         | 31.75mm    | 15°      |

## DIAGRAMMEN

---



## WAARSCHUWING

---

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**