

Seriële communicatiekabel

Data Solutions

De Enlogic en-serie PDU- en EZ-serie Inline-energiemeter bieden een opdrachtregelinterface (CLI) waarmee datacenterbeheerders elementaire beheertaken kunnen uitvoeren. De seriële communicatiekabel van Enlogic (RJ45-DB9) wordt gebruikt om een seriële verbinding tot stand te brengen tussen een computer en elke PDU of Inline-energiemeter uit de Enlogic en-serie.

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Diepte	Hoogte	Hoeveelheid in verpakking	Stekkertype	Verwijderbare ingangskabel	Gewicht
EA9119	460mm	270mm	1	RJ45	Nee	2.4kg

Table 2/2

Catalogusnummer	Breedte
EA9119	300mm

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.