

# Aansluitstrip, SCHUKO/UTE, lokaal beeldscherm

## Data Solutions



PDU met lokale vermogensmeter. Relevante vermogensgegevens worden weergegeven op een geïntegreerd display.

### CERTIFICERINGEN



### KENMERKEN

Geïntegreerde meting en weergave via lokale displayeenheid

Aansluitstrips met Schuko-aansluitingen

Montagehoogte 1 u.

Aansluitstrips kunnen tijdens de installatie in alle vier richtingen worden gedraaid (in stappen van 90°)

Horizontale en verticale montage

Meetfuncties: Spanning, stroom, vermogen, frequentie, cos phi

### SPECIFICATIES

Table 1/2

| Catalogusnummer | Producttype | Type fitting | Aantal fittingen | Kleur | Geschakelde stopcontacten | Lengte  |
|-----------------|-------------|--------------|------------------|-------|---------------------------|---------|
| 60110-294       | Stekkerdoos | SCHUKO       | 6                | Grijs | Nee                       | 438.5mm |

Table 2/2

| Catalogusnummer | AC-spanning | Diepte | Afwerking    | Materiaal               | Hoeveelheid in verpakking |
|-----------------|-------------|--------|--------------|-------------------------|---------------------------|
| 60110-294       | 230V        | 44mm   | Geanodiseerd | Aluminium,<br>Polyamide | 1                         |

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**