


Deurstop, DSTP



De deurarretering, die eenvoudig kan worden gemonteerd op locatie, verhindert het onverwacht sluiten van de deur, waardoor de werkveiligheid wordt vergroot.

KENMERKEN

Omschrijving: Voor het vergrendelen van een open deur. Direct gemonteerd op het deurframe en op het behuizingsprofiel. Hiermee kan de kastdeur tot 110° worden geopend.

Verpakkingseenheid: Per stuk, inclusief montagemiddelen.

SPECIFICATIES

Dikte: 2.5mm

Table 1/1

| Catalogusnummer | Hoogte | Breedte | Diepte | Materiaal behuizing | Productserie | Materiaal |
|-----------------|--------|---------|--------|--------------------------------|--------------|-------------------------|
| DSTP02-316 | 51mm | 186mm | 202mm | Plaatstaal, Roestvrij staal | Vrijstaand | Roestvrij staal 316L |
| DSTP02 | 51mm | 186mm | 202mm | Plaatstaal, Roestvrij staal | Vrijstaand | Plaatstaal |

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE