

Vloerstatieven, PFF



Deze vloerstandaarden voor vloermontage moeten worden gebruikt wanneer een gepaste bedieningshoogte is vereist voor een wandmontagebehuizing.

KENMERKEN

Omschrijving: Sokkels voor montage van de kast op de vloer voor een passende bedieningshoogte. Geschikt voor 300 mm diepe kasten met breedte $W \geq 400$ mm. Leverbaar in 300 mm en 450 mm hoogte. Machinale bewerking noodzakelijk.

Materiaal: 2 mm plaatstaal.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Verpakkingseenheid: 2 stuks, inclusief bevestigingsmateriaal.

SPECIFICATIES

| | |
|-------------------|--------------|
| Dikte: | 2mm |
| Kleur: | Lichtgrijs |
| Materiaal: | Plaatstaal |
| Afwerking: | Gepoedercoat |
| Kleurcode: | RAL 7035 |

Table 1/1

| Catalogusnummer | Hoogte | Breedte | Diepte | Compatibele behuizingsdiepte | Materiaal behuizing | Productserie |
|-----------------|--------|---------|--------|------------------------------|---------------------|--------------|
| PPF345R5 | 450mm | 200mm | 277mm | 300mm | Plaatstaal | Wandmontage |
| PPF330R5 | 300mm | 200mm | 277mm | 300mm | Plaatstaal | Wandmontage |

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Niet geschikt voor AFS.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE