

Voeding 19-inch AC/DC voor CompactPCI serieel, 3 u, 8 HP, 312 W

CATALOGUSNUMMER

13100-147



Insteekbare 19-inch voeding, voor CompactPCI-toepassingen. De voeding heeft een breed bereik AC-ingang, een 12V DC Payoald en +5 V DC Standby-uitgang.

KENMERKEN

19-inch inplugbare voeding voor seriële CompactPCI-toepassingen

Actieve arbeidsfactorcorrectie en actieve stroomdeelfunctie

N+1 redundantie, hot-swappable

Uitgang signalering: PS aanwezig, stroomstoring, PS_ON en Enable

I2C-interface

Hoog rendement, > 90% bij 220 VAC

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Voeding

Type: 19 inch geschakelde modus

Werkt met: CompactPCI-systemen

Ingangsspanning AC: 90 – 264V

Voeding: 312W

Aantal uitgangsspanningen: 2

Spanning 1: 12V

Stroom 1: 25A

Spanning 2: 5V

Stroom 2: 2.5A

Rekhoogte: 3U

Gross Weight: 0.948kg

Hoeveelheid in verpakking: 1

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijke letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE