

PropacPRO-desktoptas, niet-afgeschermd



De nVent SCHROFF PropacPRO-tas biedt elektronische bescherming voor 19-inch en afzonderlijke elektronische eenheden. De aluminium gegoten frames en profielzijpanelen garanderen een robuuste oplossing. Daarnaast is er een uitgebreid assortiment accessoires beschikbaar.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Desktopbehuizing voor afzonderlijke montage

Ventilatiesleuven in onderplaat

Retrofitbare EMC-afscherming

Voorbereid voor massa/aarding

Voldoet aan DIN en 62368-1

SPECIFICATIES

- Producttype:** Omkasting
Type: Koffer voor afzonderlijke elektronische onderdelen
Productserie: PropacPRO

Table 1/2

| Catalogusnummer | Rekhoogte | Rekbreedte | Diepte | Hoeveelheid in verpakking | Bruikbare hoogte | Bruikbare breedte |
|-----------------|-----------|------------|--------|---------------------------|------------------|-------------------|
| 14576-465 | 6U | 84HP | 386mm | 1 | 262.8mm | 432mm |
| 14576-241 | 4U | 63HP | 266mm | 1 | 174mm | 326mm |

| Catalogusnummer | Rekhoogte | Rekbreedte | Diepte | Hoeveelheid in verpakking | Bruikbare hoogte | Bruikbare breedte |
|-----------------|-----------|------------|--------|---------------------------|------------------|-------------------|
| 14576-169 | 3U | 84HP | 506mm | 1 | 130mm | 432mm |
| 14576-463 | 6U | 84HP | 326mm | 1 | 262.8mm | 432mm |
| 14576-467 | 6U | 84HP | 446mm | 1 | 262.8mm | 432mm |
| 14576-143 | 3U | 63HP | 326mm | 1 | 130mm | 326mm |
| 14576-123 | 3U | 42HP | 326mm | 1 | 130mm | 219mm |
| 14576-043 | 2U | 63HP | 326mm | 1 | 85.1mm | 326mm |
| 14576-167 | 3U | 84HP | 446mm | 1 | 130mm | 432mm |
| 14576-023 | 2U | 42HP | 326mm | 1 | 85.1mm | 219mm |
| 14576-125 | 3U | 42HP | 386mm | 1 | 130mm | 219mm |
| 14576-243 | 4U | 63HP | 326mm | 1 | 174mm | 326mm |
| 14576-223 | 4U | 42HP | 326mm | 1 | 174mm | 219mm |
| 14576-121 | 3U | 42HP | 266mm | 1 | 130mm | 219mm |
| 14576-145 | 3U | 63HP | 386mm | 1 | 130mm | 326mm |
| 14576-269 | 4U | 84HP | 506mm | 1 | 174mm | 432mm |
| 14576-041 | 2U | 63HP | 266mm | 1 | 85.1mm | 326mm |
| 14576-245 | 4U | 63HP | 386mm | 1 | 174mm | 326mm |
| 14576-165 | 3U | 84HP | 386mm | 1 | 130mm | 432mm |
| 14576-045 | 2U | 63HP | 386mm | 1 | 85.1mm | 326mm |

Table 2/2

| Catalogusnummer | Rekhoogte | Rekbreedte | Diepte | Hoeveelheid in verpakking | Bruikbare hoogte | Bruikbare breedte |
|-----------------|-----------|------------|--------|---------------------------|------------------|-------------------|
| 14576-469 | 6U | 84HP | 506mm | 1 | 262.8mm | 432mm |
| 14576-247 | 4U | 63HP | 446mm | 1 | 174mm | 326mm |
| 14576-103 | 3U | 28HP | 326mm | 1 | 130mm | 148mm |
| 14576-221 | 4U | 42HP | 266mm | 1 | 174mm | 219mm |
| 14576-267 | 4U | 84HP | 446mm | 1 | 174mm | 432mm |
| 14576-141 | 3U | 63HP | 266mm | 1 | 130mm | 326mm |
| 14576-161 | 3U | 84HP | 266mm | 1 | 130mm | 432mm |
| 14576-163 | 3U | 84HP | 326mm | 1 | 130mm | 432mm |
| 14576-021 | 2U | 42HP | 266mm | 1 | 85.1mm | 219mm |
| 14576-265 | 4U | 84HP | 386mm | 1 | 174mm | 432mm |
| 14576-101 | 3U | 28HP | 266mm | 1 | 130mm | 148mm |

Table 1/2

| Catalogusnummer | Constructie voorframe | Koeloctie | Voldoet aan | EMC-afscherming | Afwerking | Hoogte |
|-----------------|-----------------------|-----------|-----------------|----------------------------|--------------------------|---------|
| 14576-465 | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-101 | Nee (achteraf te monteren) | Geëloxeerd, Gepoedercoat | 289mm |
| 14576-241 | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-101 | Nee (achteraf te monteren) | Geëloxeerd, Gepoedercoat | 200mm |
| 14576-169 | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-101 | Nee (achteraf te monteren) | Geëloxeerd, Gepoedercoat | 155.5mm |
| 14576-463 | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-101 | Nee (achteraf te monteren) | Geëloxeerd, Gepoedercoat | 289mm |
| 14576-467 | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-101 | Nee (achteraf te monteren) | Geëloxeerd, Gepoedercoat | 289mm |
| 14576-143 | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-101 | Nee (achteraf te monteren) | Geëloxeerd, Gepoedercoat | 155.5mm |
| 14576-123 | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-101 | Nee (achteraf te monteren) | Geëloxeerd, Gepoedercoat | 155.5mm |
| 14576-043 | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-101 | Nee (achteraf te monteren) | Geëloxeerd, Gepoedercoat | 111mm |
| 14576-167 | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-101 | Nee (achteraf te monteren) | Geëloxeerd, Gepoedercoat | 155.5mm |
| 14576-023 | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-101 | Nee (achteraf te monteren) | Geëloxeerd, Gepoedercoat | 111mm |
| 14576-125 | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-101 | Nee (achteraf te monteren) | Geëloxeerd, Gepoedercoat | 155.5mm |
| 14576-243 | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-101 | Nee (achteraf te monteren) | Geëloxeerd, Gepoedercoat | 200mm |
| 14576-223 | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-101 | Nee (achteraf te monteren) | Geëloxeerd, Gepoedercoat | 200mm |
| 14576-121 | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-101 | Nee (achteraf te monteren) | Geëloxeerd, Gepoedercoat | 155.5mm |
| 14576-145 | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-101 | Nee (achteraf te monteren) | Geëloxeerd, Gepoedercoat | 155.5mm |
| 14576-269 | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-101 | Nee (achteraf te monteren) | Geëloxeerd, Gepoedercoat | 200mm |
| 14576-041 | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-101 | Nee (achteraf te monteren) | Geëloxeerd, Gepoedercoat | 111mm |
| 14576-245 | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-101 | Nee (achteraf te monteren) | Geëloxeerd, Gepoedercoat | 200mm |
| 14576-165 | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-101 | Nee (achteraf te monteren) | Geëloxeerd, Gepoedercoat | 155.5mm |

| Catalogusnummer | Constructie voorframe | Koeloctie | Voldoet aan | EMC-afscherming | Afwerking | Hoogte |
|-----------------|-----------------------|-----------|-----------------|----------------------------|--------------------------|--------|
| 14576-045 | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-101 | Nee (achteraf te monteren) | Geëloxeerd, Gepoedercoat | 111mm |

Table 2/2

| Catalogusnummer | Constructie voorframe | Koeloctie | Voldoet aan | EMC-afscherming | Afwerking | Hoogte |
|-----------------|-----------------------|-----------|-----------------|----------------------------|--------------------------|---------|
| 14576-469 | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-101 | Nee (achteraf te monteren) | Geëloxeerd, Gepoedercoat | 289mm |
| 14576-247 | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-101 | Nee (achteraf te monteren) | Geëloxeerd, Gepoedercoat | 200mm |
| 14576-103 | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-101 | Nee (achteraf te monteren) | Geëloxeerd, Gepoedercoat | 155.5mm |
| 14576-221 | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-101 | Nee (achteraf te monteren) | Geëloxeerd, Gepoedercoat | 200mm |
| 14576-267 | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-101 | Nee (achteraf te monteren) | Geëloxeerd, Gepoedercoat | 200mm |
| 14576-141 | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-101 | Nee (achteraf te monteren) | Geëloxeerd, Gepoedercoat | 155.5mm |
| 14576-161 | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-101 | Nee (achteraf te monteren) | Geëloxeerd, Gepoedercoat | 155.5mm |
| 14576-163 | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-101 | Nee (achteraf te monteren) | Geëloxeerd, Gepoedercoat | 155.5mm |
| 14576-021 | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-101 | Nee (achteraf te monteren) | Geëloxeerd, Gepoedercoat | 111mm |
| 14576-265 | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-101 | Nee (achteraf te monteren) | Geëloxeerd, Gepoedercoat | 200mm |
| 14576-101 | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-101 | Nee (achteraf te monteren) | Geëloxeerd, Gepoedercoat | 155.5mm |

Table 1/2

| Catalogusnummer | Materiaal | Beschermingsklasse | Statische belasting | Breedte |
|-----------------|-----------|--------------------|---------------------|---------|
| 14576-465 | Aluminium | IP20 | 25kg | 470.3mm |
| 14576-241 | Aluminium | IP20 | 25kg | 363.7mm |
| 14576-169 | Aluminium | IP20 | 25kg | 470.3mm |
| 14576-463 | Aluminium | IP20 | 25kg | 470.3mm |
| 14576-467 | Aluminium | IP20 | 25kg | 470.3mm |
| 14576-143 | Aluminium | IP20 | 25kg | 363.7mm |
| 14576-123 | Aluminium | IP20 | 25kg | 257mm |
| 14576-043 | Aluminium | IP20 | 25kg | 363.7mm |

| Catalogusnummer | Materiaal | Beschermingsklasse | Statische belasting | Breedte |
|-----------------|-----------|--------------------|---------------------|---------|
| 14576-167 | Aluminium | IP20 | 25kg | 470.3mm |
| 14576-023 | Aluminium | IP20 | 25kg | 257mm |
| 14576-125 | Aluminium | IP20 | 25kg | 257mm |
| 14576-243 | Aluminium | IP20 | 25kg | 363.7mm |
| 14576-223 | Aluminium | IP20 | 25kg | 257mm |
| 14576-121 | Aluminium | IP20 | 25kg | 257mm |
| 14576-145 | Aluminium | IP20 | 25kg | 363.7mm |
| 14576-269 | Aluminium | IP20 | 25kg | 470.3mm |
| 14576-041 | Aluminium | IP20 | 25kg | 363.7mm |
| 14576-245 | Aluminium | IP20 | 25kg | 363.7mm |
| 14576-165 | Aluminium | IP20 | 25kg | 470.3mm |
| 14576-045 | Aluminium | IP20 | 25kg | 363.7mm |

Table 2/2

| Catalogusnummer | Materiaal | Beschermingsklasse | Statische belasting | Breedte |
|-----------------|-----------|--------------------|---------------------|---------|
| 14576-469 | Aluminium | IP20 | 25kg | 470.3mm |
| 14576-247 | Aluminium | IP20 | 25kg | 363.7mm |
| 14576-103 | Aluminium | IP20 | 25kg | 185.9mm |
| 14576-221 | Aluminium | IP20 | 25kg | 257mm |
| 14576-267 | Aluminium | IP20 | 25kg | 470.3mm |
| 14576-141 | Aluminium | IP20 | 25kg | 363.7mm |
| 14576-161 | Aluminium | IP20 | 25kg | 470.3mm |
| 14576-163 | Aluminium | IP20 | 25kg | 470.3mm |
| 14576-021 | Aluminium | IP20 | 25kg | 257mm |
| 14576-265 | Aluminium | IP20 | 25kg | 470.3mm |
| 14576-101 | Aluminium | IP20 | 25kg | 185.9mm |

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Tas, 2 u met zijpaneel voor kantelbare draaggreep op aanvraag.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE