

Struts uten vår



FUNKSJONER

Brukes til å lage metallrammer med nVent CADDY Eristrut-kanaler

SPESIFIKASJONER

Sikkerhetsfaktor for statisk belastning: 3:01

Table 1/2

| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | Materiale | Overflate | Stangstørrelse (RS) | Tykkelse (T) |
|---------------|----------------|----------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| NUTM6EG | 314995 | 1342859 | Stål | Elektro galvanisert | 6 | 6 mm |
| NUTM6HD | 315000 | 1340550 | Stål | Varmegalvanisert | 6 | 6 mm |
| NUTM8EG | 315015 | 1342861 | Stål | Elektro galvanisert | 8 | 6 mm |
| NUTM8HD | 315010 | 1340551 | Stål | Varmegalvanisert | 8 | 6 mm |
| NUTM6S6 | 315140 | 1342860 | Rustfritt stål 316 (EN 1.4401) | | 6 | 6 mm |
| NUTM8S6 | 315150 | 1342862 | Rustfritt stål 316 (EN 1.4401) | | 8 | 6 mm |



| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | Materiale | Overflate | Stangstørrelse (RS) | Tykkelse (T) |
|---------------|----------------|----------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| NUTM10S6 | 315160 | 1342864 | Rustfritt stål 316 (EN 1.4401) | | 10 | 8 mm |
| NUTM12HD | 315030 | 1340553 | Stål | Varmegalvanisert | 12 | 8 mm |
| NUTM10EG | 315025 | 1342863 | Stål | Elektrogalvanisert | 10 | 8 mm |
| NUTM12EG | 315035 | 1342865 | Stål | Elektrogalvanisert | 12 | 8 mm |
| NUTM12S6 | 315170 | 1342866 | Rustfritt stål 316 (EN 1.4401) | | 12 | 8 mm |
| NUTM10HD | 315020 | 1340552 | Stål | Varmegalvanisert | 10 | 8 mm |
| NUTM16HD | 315037 | 3535489 | Stål | Varmegalvanisert | 16 | 11.7 mm |
| NUTM16EG | 315036 | 3435674 | Stål | Elektrogalvanisert | 16 | 11.7 mm |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | Dreiemoment (TQ) |
|---------------|----------------|----------|------------------|
| NUTM6EG | 314995 | 1342859 | 12 N·m |
| NUTM6HD | 315000 | 1340550 | 12 N·m |
| NUTM8EG | 315015 | 1342861 | 28 N·m |
| NUTM8HD | 315010 | 1340551 | 28 N·m |
| NUTM6S6 | 315140 | 1342860 | 12 N·m |
| NUTM8S6 | 315150 | 1342862 | 28 N·m |
| NUTM10S6 | 315160 | 1342864 | 55 N·m |
| NUTM12HD | 315030 | 1340553 | 55 N·m |
| NUTM10EG | 315025 | 1342863 | 55 N·m |
| NUTM12EG | 315035 | 1342865 | 55 N·m |
| NUTM12S6 | 315170 | 1342866 | 55 N·m |
| NUTM10HD | 315020 | 1340552 | 55 N·m |
| NUTM16HD | 315037 | 3535489 | 125 N·m |
| NUTM16EG | 315036 | 3435674 | 125 N·m |

| Uttreksstyrke | | | | |
|---------------|-----------|---------------|--------|--------|
| Delenummer | Kanaltype | Kanaltykkelse | | |
| | | 2,5 mm | 2 mm | 1,5 mm |
| NUTM6xx | A, C | 2000 N | 2000 N | 2000 N |
| | D, E | 2000 N | - | - |
| NUTM8xx | A, C | 3330 N | 3330 N | 3330 N |
| | D, E | 3330 N | - | - |
| NUTM10xx | A, C | 4890 N | 4440 N | 4440 N |
| | D, E | 4890 N | - | - |
| NUTM12xx | A, C | 4890 N | 4660 N | 4440 N |
| | D, E | 3670 N | - | - |
| NUTM12Txx | A | 5670 N | 5050 N | 4440 N |
| | D, E | 4250 N | - | - |
| NUTM16xx | A | 5670 N | 4660 N | 4440 N |
| | D, E | 4250 N | - | - |

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

