

Midtgang Containment Containment Controller for automatisk toppdeksel

Data Solutions

Kontrollenhet for automatisk åpning av midtgangen toppdeksel.



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Styreenhet for opptil 12 automatiske toppdeksler

Innganger: Ekstern 24 VDC strømforsyningsenhet kreves, vennligst bestill separat; 2 flytende kontakter for tilkobling til et branndeteksjonssystem og en annen åpning / testknapp

Utgang: 24 VDC-tilkobling for styring og spenningsforsyning av opptil 12 automatiske kapslingsdeksler, som kan kobles i serie

SPESIFIKASJONER

Table 1/1

Katalognummer	Farge	Fungerer med	Rackhøyde	Høyde	Bredde	Antall pakker
23130-205	Svart	Radbegrensning	1U	45mm	450mm	1

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Det kreves en 24 VDC strømforsyningsenhet for å betjene systemet. Vennligst bestill separat.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE