

# Koble fra kobling

## Data Solutions



### FUNKSJONER

Muliggjør rask og enkel frakobling av jordingsystemet for å forenkle testing av den isolerte jordingen

Høy ledeevne, hardtrukket, elektrolytisk robust kopper iht. EN 13601

Inkluderer halogenfrie polyamidisolatorer, festemidler i rustfritt stål (EN 1.4401) og monteringsbraketter

### SPESIFIKASJONER

**Materiale:** Kobber

**Samsvarer med:** IEC® EN 62561-1:2017 klasse H

Table 1/2

Katalognummer	Overflate	Gjengestørrelse (TS)	Høyde (H)	Lengde (L)	Bredde 1 (W1)	Bredde 2 (W2)
DLINKT	Tinnbelagt	M10	90mm	125mm	100mm	50mm
DLINKC	Uisolert	M10	90mm	125mm	100mm	50mm

Table 2/2

Katalognummer	Tykkelse (T)	Enhetsvekt
DLINKT	6mm	0.77kg
DLINKC	6mm	0.77kg

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

---

Fortinnet finish er 8 mikroner i henhold til ASTM B545 serviceklasse «C» for korrosive miljøer.

## DIAGRAMMER

---



## ADVARSEL

---

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**