


FleXbus Aluminum Perforated Profile

Data Solutions

KATALOGNUMMER

FLEXALPROF2M



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

I samsvar med RoHS

Optional brackets are available

Factory-punched head holes for quick assembly

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 508100

Materiale: Aluminium

A: 12.5mm

Hullstørrelse (HS): 8mm

Høyde (H): 15mm

Lengde (L): 2000mm

Bredde (W): 35mm


Enhetsvekt: 0.9kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Support kit and aluminum profile are sold separately.

When cable tray is used, we recommend installing a Flexbus Support at each extremity, in order to protect the Flexbus Conductor against potential sharp edges of the cable tray.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE