


nVent ERIFLEX Flexbus IP66 Upgrade Kit, 105 mm Max dia, 0.05 kg

Data Solutions

KATALOGNUMMER

FLEXCEIP66C100



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Halogen Fri

Upgrades IP55 to IP66 by adding the heat shrink tubing

Increases the dustproof and waterproof level

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 508145

Formtemperatur: 135°C min

Krympeforhold: 4:01

Driftstemperatur: -55 to 130°C

Høyde: 10cm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

FLEXCEIP66C50 Upgrade Kit is suitable for the following Flexbus Conductor's cross section: 220, 360, 545 and 640 mm².

FLEXCEIP66C100 Upgrade Kit is suitable for the following Flexbus Conductor's cross section: 960, 1280 and 1810 mm².

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill.

Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE