



Automatisk toppdeksel, 1200W 600D, RAL 7021

Data Solutions

KATALOGNUMMER

21130-592



Toppdeksel som kan åpnes automatisk i tilfelle en hendelse på stedet.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Automatisk inneslutningsdeksel åpnes automatisk ved brann slik at innretningens sprinkleranlegg kan slukke brannen. Under normal drift holdes toppdekslene lukket av elektromagneter og åpne når den flytende kontakten til branndeteksjonssystemet åpnes

Egnet for en arbeidsbredde på 1200 mm.

Toppdeksel med sikkerhetsglass, 7 mm.

Med den universelle toppdekselprofilen kan høyden økes med 84 mm, vennligst bestill separat

Toppdekslet kan fjernes fra innsiden. Når toppdekslet åpnes, gir det tilgang til lys- og sprinklersystemer over inneslutningssystemet for vedlikeholdsarbeid

Bestill styreenheten, som kan brukes til å styre opptil 12 automatiske toppdeksler, separat

Det kreves en 24 VDC strømforsyningsenhet for å betjene systemet. Vennligst bestill separat

PRODUKTEGENSKAPER

Bredde: 600mm

Dybde: 1200mm

Antall pakker: 1

Farge: Svart grå

Fargekode: RAL 7021

Overflate: Pulverbelagt

Materiale: Stål; Glass

Produkttype: Deksel

Type: Toppdeksel for midtgang, automatisk

Fungerer med: Radbegrensning

Net Weight: 31.25kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bestill styreenheten, som kan brukes til å styre opptil 12 automatiske toppdeksler, separat.

Det kreves en 24 VDC strømforsyningsenhet for å betjene systemet. Vennligst bestill separat.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil.

Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE