


# Jording/jording-samleskinnesett for ringavslutninger

## Data Solutions



Kobber stripe vanligvis plassert inne bryterutstyr, panel boards, og busway innkapslinger for jording. De brukes også til å koble høyspenningsutstyr på elektriske bryteranlegg, og lavspenningsutstyr i batteribanker.

### FUNKSJONER

Skru på jordingskabler med ringtappene

Gjengede festepunkter M5 i intervaller på 20 mm.

Montering isolert fra rammen

Maksimal strømkapasitet 200 A.

Tilkobling 35 mm<sup>2</sup> med en klemme (tilbehør 21120-209)

### SPESIFIKASJONER

**Produkttype:** Jordingssett

Table 1/1

Katalognummer	Lengde	Materiale	Antall pakker	Type
20118-860	440mm	Kobber	1	Ringterminering
20118-864	1980mm	Kobber	1	Ringterminering
20118-861	980mm	Kobber	1	Ringterminering
20118-863	1900mm	Kobber	1	Ringterminering
20118-862	1680mm	Kobber	1	Ringterminering

## ADVARSEL

---

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**