

Laminat til tredje Rail Connection Kit

Data Solutions



FUNKSJONER

Sett inkluderer 2000 kcmil kopperlaminat-bond, nVent ERICO Cadweld-formallokering, polstringsmateriale og to enheter med sveisemateriale per bondkobling

Muliggjør varmetvidelse og sammentrekning av kontaktskinne mens strømgjennomgang opprettholdes

Festet til den inverterte bunnskinne med nVent ERICO Cadweld, og former en permanent lav elektrisk motstandskobling

Laminatkonstruksjon for maksimal fleksibilitet

Laminater fortinnet sammen på endene for å eliminere korrosjon

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Materiale	Skinnetype	Minste ordrentall	Lederstørrelse	Lengde (L)	Bredde (W)
PBK015C	Kobber, Grafitt, Stål	150 pund invertert Betlehem	25	2000 kcmil Laminat	177.8mm	31.75mm

Table 2/2

Katalognummer	Høyde (H)	Vinkel (a)
PBK015C	31.75mm	15°

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE