

# Kompresjonshylse



## FUNKSJONER

Fortinnet for korrosjonsbeskyttelse

Glødd kobber forenkler krympeoperasjonen

Inneholder en fast stopp for korrekt plassering av kablene i hylsen

## SPESIFIKASJONER

**Materiale:** Kobber


**Overflate:** Tinnbelagt

Table 1/1

Katalognummer	Lederstørrelse	Lengde (L)	Verktøy-/gjengetype
A2314J	#9 fast	36.5mm	SBT031DJ manuelt komprimeringsverktøy / ikke nødvendig med gjenge
A2364J	#8 fast	36.5mm	SBT031DJ manuelt komprimeringsverktøy / ikke nødvendig med gjenge
A2363J	#6 fast	36.5mm	SBT031DJ manuelt komprimeringsverktøy / ikke nødvendig med gjenge

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Merk: Hver erme har plass til 3/16" Bondstrand i den ene enden. Den andre enden av hylsen rommer lederstørrelsene indikert i tabellen over.



## ADVARSEL

---

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

### Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**