


Ikke-isolert solid leder



FUNKSJONER

Solid kabel for en rekke bruksområder

Praktisk tilgjengelig i mindre spolestørrelser

LPA- og LPC-deler brukes til avledere i systemer for overspenningsvern eller jordingsanvendelser

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Overflate	Lederstørrelse	Tverrsnitt	Diameter (Ø)
ASC0850	711530	Aluminium	Uisolert	8 mm fast	50.3mm ²	8 mm
RSCC8100	197860	Stål	Varmegalvanisert	1/0 fast	50.3mm ²	8 mm
RSCC2SS830	197685	Rustfritt stål 304 (EN 1.4301)	Uisolert	1/0 fast	50.3mm ²	8 mm
RC-ET-8	198210	Kobber	Tinnbelagt	1/0 fast	50.2mm ²	8 mm
RC-EC-8	198160	Kobber	Uisolert	1/0 fast	50.2mm ²	8 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Lengde (L)	Enhetsvekt	Samsvarer med
ASC0850	711530	50m	0.14 kg	
RSCC8100	197860	125m	0.4 kg	
RSCC2SS830	197685	30m	0.4 kg	
RC-ET-8	198210	100m	0.45 kg	


Katalognummer	Artikkelnummer	Lengde (L)	Enhetsvekt	Samsvarer med
RC-EC-8	198160	100m	0.45 kg	IEC® EN 62561-2

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Enhetsvekt er per fot (0,3048 m).

Kutt-på-bestilling (CTO)-lengder er tilgjengelige mot et pristillegg.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE