

Side-reseptordisk



FUNKSJONER

Lynmottakere som kan byttes ut på stedet

Motstandsdyktig mot miljøeffekter

Ytelsen er testet utover IEC® 61400-24

Overlegen reseptorlevetid

Mindre enn 12 °C (54 °F) temperaturøkning etter et nedslag på 225 kA


Enkel integrert installasjon

SPESIFIKASJONER

Table 1/1

Katalognummer	Materiale	Høyde (H)	Diameter (Ø)	Gjengestørrelse (TS)
WT2SR25	Rustfritt stål 316 (EN 1.4401)	34 mm	50 mm	1/2-tommers UNC

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE