


# Solid kobberjordstang, spiss



## SERTIFISERINGER



## FUNKSJONER

Jordspyd i solid kobber laget av høylevende hardtrukket rent kobber


## SPESIFIKASJONER

Table 1/1

Katalognummer	Materiale	Strekfasthet	Diameter for jordingsstang, nominell	Diameter for jordingsstang, faktisk (Ø)	Lengde (L)	Enhetsvekt
LPC711	Kobber	290 MPa Min	3/4"	19.1 mm	3.05mm	7.7 kg

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

På grunn av koppermaterialets mykhet, må det tas spesielle hensyn når dette produktet drives ned i grunnen.



## ADVARSEL

---

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

### Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**