

# Split Bolt-kontakt



## SERTIFISERINGER



## FUNKSJONER

Ubelagt høyfast silikonbronse imøtekommer kobber-til-kobber-koblinger

Fortinnet høystyrke splitbolt i kobberlegering med avstandsstykke separerer ulike ledere og innretter for kobber-til-kobber, kobber-til-aluminium og aluminium-til-aluminium koblinger.

## SPESIFIKASJONER

**Tinnplettering:** Nei  
**Materiale:** Silisiumbronse

Table 1/1

Katalognummer	Lederstørrelse	Dreiemoment (TQ)
ESB8	#16 flertrådet – #8 flertrådet, 1,5 mm <sup>2</sup> flertrådet – 6 mm <sup>2</sup> flertrådet	18.6 N·m
ESB6	#10 fast – #6 flertrådet, 6 mm <sup>2</sup> flertrådet – 10 mm <sup>2</sup> flertrådet	18.6 N·m
ESB4	#8 fast – #4 fast, 10 mm <sup>2</sup> flertrådet – 16 mm <sup>2</sup> flertrådet	18.6 N·m
ESB2	#6 fast – #2 flertrådet, 16 mm <sup>2</sup> flertrådet – 25 mm <sup>2</sup> flertrådet	31.1 N·m

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

---

Oksydhemmer anbefales ved bruk på aluminiumsleder.

## DIAGRAMMER

---



## ADVARSEL

---

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

### Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**