

# BS-400A fire pols isolerende støtte



## SERTIFISERINGER



## FUNKSJONER

Halogen Fri

I samsvar med RoHS

Create custom four pole distribution blocks for an electrical distribution system

Protection screen can be attached directly to the support

Includes screws to mount threaded copper busbars

Easily clips onto DIN rail or mounts to panel with screws

## SPESIFIKASJONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Overflate	Maks. driftsspenning, IEC (UI)	Driftstemperatur	Vanlig strømklassifisering for bruksområder
BS-400A	551250	Stål, Glassfiberforsterket polyamid	Elektro galvanisert	1000, 1500	-40 to 130 °C	160 - 630 A

Table 2/3

Katalognummer	Artikkelnummer	Samsvarer med	Antennbarhets vurdering	Samleskinnebr edde	Samleskinnetykkelse	Dybde (D)
BS-400A	551250	IEC® 60439,1, IEC® 61439,1, IEC® 60695-2-11 (glødetråd, test 960 °C)	UL® 94V-0	15 - 32 mm	5 - 10 mm	128mm


Table 3/3

Katalognummer	Artikkelnummer	Høyde (H)	Bredde (W)	A	Skruediameter (Sc)	Enhetsvekt
BS-400A	551250	230 mm	34 mm	123 mm	6	0.22 kg

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Must be used with copper busbars.

## DIAGRAMMER



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

**Nord-Amerika**

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

**Europa**

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

**Europa**

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**