


Innerdør, UID



Skjermer og indikatorer kan monteres på en overflate i skapet og hindre uønsket tilgang ved å dekke over andre komponenter.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Forkontroller, målere, lamper, osv. Hengslerkan monteres for venstre- eller høyreåpning. Lås DIN 3 mm innlegg. Distansen mellom UID og skapdør: 48mm.

Materiale: Glassfiber-forsterket polyester.

Overflatebehandling: RAL 7035.

Tetthetsgrad: IP 20.

Levering: 1 stk. med monteringsutstyr.

A plain door to be mounted inside a wall mounted enclosure

Additional mounting surface providing two levels of access

Non authorized personnel have access to the controls on the inner door only

This accessory is often used in enclosures with glazed door

SPESIFIKASJONER

Materiale:	Glassfiberforsterket polymer
Farge:	Lys grå
Fargekode:	RAL 7035
Overflate:	Glatt og matt

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde
UID5075	2519304	500mm	750mm
UID5050	2519303	500mm	500mm
UID10050	2519301	1000mm	500mm
UID7550	2519305	750mm	500mm
UID7575	2519306	750mm	750mm
UID10075	2519302	1000mm	750mm

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE