

Universal busbar støtter, EUBS



This busbar support, EUBS, is available for one, two, or three bars up to 120 x 10 mm. The support can be mounted either at the top or bottom of the enclosure. It is available off the shelf and tested according to IEC 61439. This support is required when a high level of mounting flexibility is required.

FUNKSJONER

Description: Busbar support up to 4500A to be mounted horizontally or vertically. Mounts directly to the enclosure frame or with help of CLPF profiles. Available in one/two/three bars per phase for bar thickness 10 mm, and width from 30 to 120 mm.

Working temperature: -40°C up to 130°C.

Material: Reinforced polyamide and steel. Halogen free.

Delivery: Busbar support with mounting material.

SPESIFIKASJONER

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Samleskinnetykkelse	Samleskinner per fase	Samleskinnebredder	Materiale	Overflate
EUBS310TN	2420663	10mm min	3Ph min	30 – 125mm	Stål, Polyamid	Belagt
EUBS110TN	2420661	10mm min	1Ph min	30 – 125mm	Stål, Polyamid	Belagt
EUBS210TN	2420662	10mm min	2Ph min	30 – 125mm	Stål, Polyamid	Belagt

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE