

Ventilasjonsmoduler med termostat, UVT



Ventilasjonsmodulen monteres på 19-tommersprofiler og garanterer luftsirkulasjon selv med mange monterte komponenter. Den kan monteres akkurat der du vil den skal være inne i skapet.

BRANSJESTANDARDSER

UL
CSA
VDE
TUV

FUNKSJONER

Beskrivelse: Kun én høy ventilasjonshylle med kontrollenhet regulerer temperaturen og luftstrømmen inne i hyllene. Enheten består av en viftekontroll og to eller fire vifter inne i én hylle. De elektroniske sensorene kan festes der temperaturen er mest kritisk (varmepunkt), i nærheten av det mest kostbare utstyret, for å sikre riktig temperatur og luftstrøm. Gjeldende temperatur vises foran på enheten, der det er mulig å se forhåndsinnstilte verdier og intervaller. En automatisk kontroll gjør det mulig for systemet å slå på ventilasjonen bare når temperaturen overstiger den forhåndsinnstilte verdien som brukeren har angitt. Dermed blir utstyret mindre støvete, og energiforbruket og lydnivået reduseres. Ventilasjonssystemet sparer altså energi, og det forlenger også levetiden til ventilatorene, ettersom de kun er i drift når det er behov for det. Kablet og klar til tilkobling.

Volt: 200-235 V.

Vekselstrømsfrekvens: 50 Hz.

Effekt på viften: 22 Watt.

Strømforbruk: 0.48A/0.96A/1.44A.

Luftsirkulasjon: 5.1/10.2/15.3 m³/min.

Målbegrensning: -55...+125 °C.

Målnøyaktighet: +/-0,5 °C.

Arbeidstemperatur: 0...+50 °C.

Relative luftfuktighet (luft temp. +35C): 80 %.

Støynivå: 34 decibel.

Levetid: 30.000 timer.

Godkjenninger: UL, CSA, VDE, TUV.

Bryter: Nei.

Termostat: Ja.

Pakning: 1 stk, inkludert strømkabel (1,5 m) med Shuko plugg og sensor kabel (1,2 m). Versjon med 4 vifter leveres med dybde festebraketter.

SPESIFIKASJONER

Farge:	Svart
Materiale:	Lakkert stål
Overflate:	Pulverbelagt

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Rackenheter	Maks. monteringsdybde	Vifteantall	Kapslingsmateriale
UVT2552	2412059	1U	255mm	2	Lakkert stål
UVT4554	2412060	1U	670mm	4	Lakkert stål

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

24 V DC og 115 V leveres på forespørsel.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE