



# Vannrett skinne, bak, type L-VT, lys, 28 hk

## KATALOGNUMMER

**34560-628**



Combinations of horizontal rails and side panels

|            |            | "H" can be combined |                                       | "L" combination not recommended                                |                    |
|------------|------------|---------------------|---------------------------------------|--|--------------------|
| Rail type  | Standard H | -                   | +                                     | +  | subokk til kjøling |
|            | Standard L | +                   | subokk til bruk for DC-convertor (DC) | subokk til bruk for høytrykks subokk for høytrykks anordninger | +                  |
| Side panel | Standard H | +                   | +                                     | -  | -                  |
|            | Standard L | +                   | +                                     | -  | -                  |
|            | Light 1-8  |                     | Fluorid 7                             | Heavy 2-8  | Rugged 1-8         |

Den horisontale skinnen type VT muliggjør direkte montering av et bakplan.

## SERTIFISERINGER



## FUNKSJONER

For direkte montering av bakplan

Innfelt installasjon for lave mekaniske krav (L-VT)

Montering topp og bunn

Aluminiumsekstrudering, anodisert finish, ledende kontaktoverflate

## PRODUKTEGENSKAPER

Rackbredde: 28HP

Antall pakker: 1

Overflate: Anodisert

Lengde: 147.32mm

Materiale: Aluminium

Produktserie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; CompacPRO; PropacPRO

Produkttype: Horisontal skinne

Type: Lett, VT

Fungerer med: Delrack; Esker

Gross Weight: 0.042kg

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Levering er i standard pakke multipler. Prisen er per enkelt element.

Vær oppmerksom på at leveranser kan utføres i de angitte SPQ (SPQ, f.eks. 5 stk, 10 stk, 50 stk, etc.). Ulike ordreantall (f.eks. 2 stk) kan endres til neste mulige leveringsantall = Standard pakkeantall.

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**