

VMEbus J1 bakplan



nVent SCHROFF VMEbus-bakplanes har enestående høyfrekvent støydemping og svært høye MTBF-verdier på grunn av keramiske kondensatorer og SMD-produksjonsteknologi.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

I henhold til ANSI/Vita 1-1994 VME64 standard

3 med J1-fly

Tilkobling eller isolering mellom digital GND og chassis GND kan endres via skrue

Oppsigelse aktiv/passiv, valgbar via jumpers; passiv oppsigelse forhåndsinnstilt

Elektronisk automatisk kjedekobling (EDC)

Forsyningspenning levert via strømfeil (ringmerke M4) eller FASTON

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

| Katalognummer | Produkttype | Antall spor | Rackhøyde | Bakplantype | Systemspor | Sporbredde |
|---------------|--------------|-------------|-----------|---------------------|----------------|------------|
| 23001-001 | Sentralenhet | 1 | 3U | VMEbus, J1, med EDC | Spor 1 venstre | 4HP |
| 23001-021 | Sentralenhet | 21 | 3U | VMEbus, J1, med EDC | Spor 1 venstre | 4HP |
| 23001-020 | Sentralenhet | 20 | 3U | VMEbus, J1, med EDC | Spor 1 venstre | 4HP |

| Katalognummer | Produkttype | Antall spor | Rackhøyde | Bakplatype | Systemspor | Sporbredde |
|---------------|--------------|-------------|-----------|---------------------|----------------|------------|
| 23001-018 | Sentralenhet | 18 | 3U | VMEbus, J1, med EDC | Spor 1 venstre | 4HP |
| 23001-017 | Sentralenhet | 17 | 3U | VMEbus, J1, med EDC | Spor 1 venstre | 4HP |
| 23001-015 | Sentralenhet | 15 | 3U | VMEbus, J1, med EDC | Spor 1 venstre | 4HP |
| 23001-012 | Sentralenhet | 12 | 3U | VMEbus, J1, med EDC | Spor 1 venstre | 4HP |
| 23001-010 | Sentralenhet | 10 | 3U | VMEbus, J1, med EDC | Spor 1 venstre | 4HP |
| 23001-009 | Sentralenhet | 9 | 3U | VMEbus, J1, med EDC | Spor 1 venstre | 4HP |
| 23001-008 | Sentralenhet | 8 | 3U | VMEbus, J1, med EDC | Spor 1 venstre | 4HP |
| 23001-007 | Sentralenhet | 7 | 3U | VMEbus, J1, med EDC | Spor 1 venstre | 4HP |
| 23001-006 | Sentralenhet | 6 | 3U | VMEbus, J1, med EDC | Spor 1 venstre | 4HP |
| 23001-005 | Sentralenhet | 5 | 3U | VMEbus, J1, med EDC | Spor 1 venstre | 4HP |
| 23001-004 | Sentralenhet | 4 | 3U | VMEbus, J1, med EDC | Spor 1 venstre | 4HP |
| 23001-003 | Sentralenhet | 3 | 3U | VMEbus, J1, med EDC | Spor 1 venstre | 4HP |
| 23001-002 | Sentralenhet | 2 | 3U | VMEbus, J1, med EDC | Spor 1 venstre | 4HP |

Table 2/2

| Katalognummer | Kontakttype | Strømkontakttype | Type strømkontakt | Høyde | Bredde | Antall pakker |
|---------------|----------------|-----------------------------|--|---------|---------|---------------|
| 23001-001 | DIN 41612, C96 | Fastons 6,3 x 0,8 mm | | 128.5mm | 20.2mm | 1 |
| 23001-021 | DIN 41612, C96 | Strømbukker for M4-kabelsko | MicroMatch, 8-pinner, 5-pinner kontakt | 128.5mm | 425.3mm | 1 |
| 23001-020 | DIN 41612, C96 | Strømbukker for M4-kabelsko | MicroMatch, 8-pinner, 5-pinner kontakt | 128.5mm | 405mm | 1 |
| 23001-018 | DIN 41612, C96 | Strømbukker for M4-kabelsko | MicroMatch, 8-pinner, 5-pinner kontakt | 128.5mm | 364.3mm | 1 |

| Katalognummer | Kontakttype | Strømkontakttype | Type strømkontakt | Høyde | Bredde | Antall pakker |
|---------------|----------------|-----------------------------|--|---------|---------|---------------|
| 23001-017 | DIN 41612, C96 | Strømbukker for M4-kabelsko | MicroMatch, 8-pinner, 5-pinner kontakt | 128.5mm | 341.4mm | 1 |
| 23001-015 | DIN 41612, C96 | Strømbukker for M4-kabelsko | MicroMatch, 8-pinner, 5-pinner kontakt | 128.5mm | 303.4mm | 1 |
| 23001-012 | DIN 41612, C96 | Strømbukker for M4-kabelsko | SMCQ, 12-pinner, 5-pinner kontakt | 128.5mm | 242.4mm | 1 |
| 23001-010 | DIN 41612, C96 | Strømbukker for M4-kabelsko | SMCQ, 12-pinner, 5-pinner kontakt | 128.5mm | 199.2mm | 1 |
| 23001-009 | DIN 41612, C96 | Strømbukker for M4-kabelsko | MicroMatch, 8-pinner, 5-pinner kontakt | 128.5mm | 181.4mm | 1 |
| 23001-008 | DIN 41612, C96 | Strømbukker for M4-kabelsko | MicroMatch, 8-pinner, 5-pinner kontakt | 128.5mm | 161.1mm | 1 |
| 23001-007 | DIN 41612, C96 | Strømbukker for M4-kabelsko | SMCQ, 12-pinner, 5-pinner kontakt | 128.5mm | 140.8mm | 1 |
| 23001-006 | DIN 41612, C96 | Strømbukker for M4-kabelsko | MicroMatch, 8-pinner, 5-pinner kontakt | 128.5mm | 120.5mm | 1 |
| 23001-005 | DIN 41612, C96 | Strømbukker for M4-kabelsko | MicroMatch, 8-pinner, 5-pinner kontakt | 128.5mm | 100.2mm | 1 |
| 23001-004 | DIN 41612, C96 | Strømbukker for M4-kabelsko | MicroMatch, 8-pinner, 5-pinner kontakt | 128.5mm | 79.8mm | 1 |
| 23001-003 | DIN 41612, C96 | Strømbukker for M4-kabelsko | MicroMatch, 8-pinner, 5-pinner kontakt | 128.5mm | 59.7mm | 1 |
| 23001-002 | DIN 41612, C96 | Fastons 6,3 x 0,8 mm | MicroMatch, 8-pinner | 128.5mm | 39.1mm | 1 |

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Andre konfigurasjoner er tilgjengelige på forespørsel.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk,

feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE