

Ochroniacz kołnierza wielofunkcyjnego C-Clamp



FUNKCJE

Przeznaczony do ochrony farby na kołnierzach stalowych

SPECYFIKACJE

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Średnica wkrętu (Sc)
SPPM6HD	336200	Stal	Cynkowane ogniowo	6
SPPM6S4	336220	Stal nierdzewna 304 (norma EN 1.4301)		6
SPPM8HD	336210	Stal	Cynkowane ogniowo	8
SPPM8S4	336230	Stal nierdzewna 304 (norma EN 1.4301)		8

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

W przypadku stosowania ochronnych powłok lakierniczych zakres zaciskania jest zmniejszony o około 3 mm, zaś dopuszczalne obciążenie musi być zmniejszone o 20%.

Końcówka śruby powinna być umieszczona w taki sposób, by nie zniszczyć powłoki malarskiej konstrukcji stalowej.



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

