

Wcisnąć zacisk kanału kablowego



FUNKCJE

Montaż rury osłonowej na wcisk

Eliminuje potrzebę przesunięcia zagiętej rury osłonowej

Można stosować do montażu zarówno pionowego, jak i poziomego


SPECYFIKACJE

Wykończenie: nVent CADDY Armour

Materiał: Stal sprężysta

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Zewnętrzna średnica (OD)	Rozmiar otworu (HS)	Typ otworu	Ostateczne obciążenie statyczne 1 (F1)	Ostateczne obciążenie statyczne 2 (F2)
12P	171150	22 - 30 mm	7 mm	Bez powłoki ochronnej	110N	65N
16P	171170	30 - 35 mm	7 mm	Bez powłoki ochronnej	110N	65N
8P	171130	18 - 22 mm	7 mm	Bez powłoki ochronnej	110N	65N



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

